



TinySurveyor

Världens snabbaste robot för utsättning



GNSS Alternativ

TinySurveyor kan integreras med din befintliga GNSS-utrustning. Roboten kan även integreras med en totalstation för höjdmätningar och utsättningar inom begränsade områden.



Full integration

TinySurveyor kan enkelt integreras med ledande tillverkare av GNSS & Surveying utrustning på marknaden. Det här är en beprövad och pålitlig lösning inom mättingsindustrin.



Användarvänlig fältdator

Avancerade utsättningar blir enklare med en lättanvänd fältdator. Specifika inställningarna kan enkelt justeras mellan jobben.



Många applikationer

Landmätning, utsättning på väg, parkering, event förberedelser etc. Ladda upp din design i CSV-eller DXF-format till roboten via USB och börja spara tid.

Specifikationer

Positionering	GNSS & Totalstation
GNSS alternativ	Använd er existerande GNSS mottagare eller köp TinyPreMarker med inbyggd GNSS
Flexibel konfiguration	Justera robotens hastigheter, markeringsparametrar och markeringskalibrering
Interface	Användarvänlig fäldator
Användarkontroll	Fjärrkontroll för långdistansstyrning upp till 500m
Tiltkompensation	Automatisk kompensation vid arbete på lutande ytor

Max markeringshastighet	4 km/h
Väderskyddad	Tål regn, vind och grov terräng
Indikator	Robotstatus synlig på långt avstånd
Dataformat	CSV- eller DXF-format
Markeringsmöjligheter	Markera punkter eller linjer (rak eller böjd, streckad eller kontinuerlig)
Jobbskapande	Samla punkter för att skapa ny jobbmarkering

Vikt (exkl. batteri)	18 kg
Dimensioner (L x B x H)	804 x 688 x 491 mm
Spray fäste	Justerbart, max flaska Ø65 x 300 mm

Vikt batteri	4 kg
Batteri	Utbytbart Li-Ion batteri
Drifttid	8 timmar / laddning



Om du har några frågor eller vill boka en demonstration så är du välkommen att kontakta oss:

Blinken
www.blinken.eu

Karlstad

Sågverksgatan 32
652 21 Karlstad

054 - 21 60 60

Sollentuna

Sjöängsvägen 1C
192 72 Sollentuna

08 - 754 31 30

Möln dal

Kryptogatan 20
431 53 Möln dal

031 - 20 40 10

Södra Sverige

040 - 49 03 40

